

Einschaltdauer:----- 100 %
 Motorvollschutz:----- 3 Thermokontakte
 Umgebungstemperatur:----- 40 °C
 Schutzart:----- IP 55

GETRIEBEDATEN

Type:----- KA 100
 Artikel-Nr.:----- 0310172
 Übersetzung:----- '14.15 : 1
 mit Ölfüllung:----- 9 ltr. ESSO GP 80 gefüllt

SCHLEIFRINGKÖRPERDATEN

Typ:----- PE + 3 Pole
 Schutzart:----- IP 55
 Einschaltdauer:----- 100 %
 Stromstärke:----- 200 Amp.
 Isolation für:----- 400 Volt
 Leitungseinführung:----- 1 x Pg 42 / 1 x Pg 13.5
 Heizung :----- 1 X 180 W über Eigenthermostat
 geregelt

SCHALTPLANVORSCHLAG

nach Zeichnung:----- KM SCH 120 K X

GEWICHT:----- ohne Leitung ca. 850 kg

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:----- nach Herstellerstandard "A"
 Deckanstrich RAL 5012

GARANTIE

12 Monate:----- nach Inbetriebnahme des Kranes
 max. 18 Monate nach Auslieferung

DOKUMENTATION

4 - fach:----- Deutsch