

**Typ: Wibau
WKM 160- 5**

Baujahr: 1991

Leistung: 160 t/ h

Zusätzliche Infomationen	
Vordosierung	RJ3FU Kohle/Öl/EG "Z"; Baujahr 2008 Produktion von Gußasphalt möglich. Für die GA-Produktion ist eine stationäre gravimetrische Dosierungsanlage N 200521 vorhanden.
Weißtrommel	
Weiß-TT-Brenner	
Filteranlage	
Mischturm	
Recyclinganlage	
Bitumenlagerung	
Mischgutsilo	
MA-Steuerung	

Baugruppe	Maschine / Gerät	Bj.	Hersteller	Typ	Bauart	Inhalt / Leistung	Spezifika
Vordosierung	Doseure	1992	Wibau	VBG 160- 810		10 x 10 m³	
	Förderbänder	1992	Wibau	Sammelband 650 x 50.000 mm		Aufgabeband 650 x 9.000 mm	
Weißtrommel		2000	Wibau	TR 1022	Standard	200 t/ h	2.200 x 10.000 mm
Weiß-TT-Brenner		2008	Benninghoven	MIB-SM-453	2 Stoffbrenner	Leistung 16,6 MW	Heizmedium Erdgas / HEL / BKS
Filteranlage	Filter	2012	Nedermann	FS 722/4,5/630		70.000 Nm³/ h	Filterfläche 882 m²
	Exhaustor / Kamin	2012	Reitz	RGE 045-132015-(FU		Antrieb 110 kW	Kamin 1.050 x 24.000 mm
Mischturm	Heißbecherwerk	1991	Wibau	H-200-1931		Leistung 200 t/ h	AA 13.700 mm
	Siebmaschine	1991	Wibau		5-fach Absiebung		Siebfläche 26,5 m²
	Zwischensilierung	1991	Wibau		6 Taschen	Kapazität 48 t	Silos 16/ 5/ 8/ 5/ 5 / SU 9 t
	Füllerlagerung	1991	Wibau			Kapazität 130 t	3 Kammern 30/ 50/ 50 t
	Bitumendosierung	1991	Ovalradzähler AG 19 (B&R)				
	Mischer	1991	Wibau		Zwangswellen	Inhalt 2,5 t	
Recyclinganlage		2000	Marini	in die Mineralwaage		Doseur 1 x 8 m³	
Bitumenlagerung	Bitumentanks	1991	3 x WHB/ 1 x CBT	Krsuo Slovenija	in Reihe	Kapazität 240 t	4 Tanks a 60 t; 1 x 20t farblos
	Thermalölanlage	2003	WHB	BAS 1/ A	2 Stoffbrenner	400 kW	Heizmedium Erdgas/ HEL
Mischgutsilo	Mischgutkammern	1991	Wibau		in Reihe	Kapazität 200 t	3 Silos 38/ 72/ 90 t
	Verladeeinrichtung	1991	Wibau	VA 3- 200	Schrägaufzug	Kübelinhalt 2 t	Aufzugswinde FMA 2006
MA-Steuerung		1995	Miprotek	Mipro 4000i	mit Interbus		Asphalthek/ BDE Ende 2005