

Anlagen und Qualitätsparameter einschließlich Mengenströme

*

Der Verkäufer verpflichtet sich, folgende Qualitätsparameter und Mengenströme bei nachfolgenden Produkten zu erfüllen:

Absackanlage:

Produkt	Sand und Kies im trockenen, staubigen oder feuchten Zustand (Material lagert im Freien)
Korngröße	von 0 mm bis 70 mm
Sackart	PE-Flachfolie
Sackbreite	310 mm - 425 mm
Sacklänge	510 mm - 660 mm
Abfüllgewicht	5 kg - 40 kg (5 kg geplant, 50 kg in geringen Mengen u. in Ausnahme)
Absackleistung	1.080 – 1.200 Sack/h bei 10 kg 840 – 960 Sack/h bei 20-25 kg 600 - 720 Sack/h bei 40 kg

Kontrollwaage:

Produkt	wie oben
Korngröße	wie oben, im PE-Flachfoliesack
Sackart	PE-Flachfolie
Sackbreite	310 mm - 425 mm
Sacklänge	510 mm - 660 mm
Abfüllgewicht	5 kg - 40 kg (5 kg geplant, 50 kg in geringen Mengen u. in Ausnahme)
Wiegeleistung	eichfähig und mind. in der Leistung der Absackmaschine